

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 150 LITROS MARAC: BIOBASE



Características:

1. Nueva interfaz de operación

La pantalla táctil LCD puede mostrar la temperatura, la hora, el estado de funcionamiento y la alarma de falla en tiempo real, lo que hace que la información de esterilización sea más intuitiva y clara, y es conveniente para los usuarios observar el estado de funcionamiento del equipo.

2. Función de secado

Con función de secado auxiliar, se utiliza para secar artículos esterilizados.

3. Dispositivo de protección

Equipado con dispositivos automáticos de protección contra sobre temperatura y sobrepresión.

4. Generador de vapor

El equipo tiene un generador de vapor de alta velocidad incorporado, lo que ahorra tiempo y esfuerzo sin una fuente de vapor externa.

5. Funcionamiento automático del programa

El equipo está conectado externamente a la fuente de agua y no es necesario reponer el agua manualmente. Una vez que el cliente selecciona el programa, el equipo puede completar todo el proceso, desde la inyección de agua hasta el secado, sin intervención humana. Una vez finalizado el programa, el sonido indica que la esterilización ha finalizado.

6. Programas: Envuelto, Sin envolver, Aderezo, Caucho, Secado, Bricolaje sólido

Parámetros técnicos:

Modelo: BKQ-H150

Volumen: 150 litros

Presión de diseño: 0,28 MPa

Temperatura nominal de funcionamiento: 121 °C/134 °C

Presión nominal de trabajo: 0,12 MPa/0,23 MPa

Material de la cámara: S30408

Fuente de alimentación: Trifásica 220V, 50/60Hz

Potencia nominal: 16KW

Temperatura ambiente: 5 ~ 40 °C

Rango ajustable de tiempo de esterilización: 0~99min

Rango de tiempo de secado ajustable: 0~99min

Rango de temperatura de secado ajustable: 115°C~134°C

Tamaño de la cámara (φ*L) mm: ø500*820

Tamaño del embalaje (L*P*H) mm: 1500*820*1910

Peso bruto (kg): 320